

Modely a Specifikace

Popis	Robomow® RM200	Robomow® RM400 with Nabíjecí stanicí	Robomow® RL550	Robomow® RL850	Robomow® RL2000 with Nabíjecí stanicí
Maximální doporučená plocha trávníku	250m ²	300-400m ² *	600m ²	1000m ²	1500-2000m ² *
Rozměry	64cm l x 52cm w x 30cm h (DxŠxV)		89cm l x 66.5cm w x 31.5cm h (DxŠxV)		
Váha	17.6kg (včetně baterií)		23.7kg Stroj + 13.2kg Pohonná jednotka		23.7kg Stroj + 14.1kg Pohonná jednotka
Barva	Zelená		Žlutá		Zelená
Výška sečení	20-80mm		20-57mm	26-63mm	
Typ trávy	Vhodné pro všechny travní typy				
Odolnost proti vodě	Odolné za všech podmínek počasí s UV ochrannou				
Ochrana ŽP	Přátelské k životnímu prostředí a vyhovující WEEE a RoHS směrnicím				
Uživatelské rozhraní	Podsvícený LCD displej a zvuková signalizace Opatřen dešťovým snímačem (RM400/200 a RL2000 pouze) Intuitivní menu				
Sečící systém	Patentovaný mulčovací systém (travní cyklus)				
Výměna nožů	Bez potřeby nářadí - naklapávací				
Rychlost nožů	5800 RPM				
Hladina hluku	Naměřeno – 77.2 db (Garantováno – 80 db)		Naměřeno – 76.6 db (Garantováno – 80 db)		
Zabezpečení proti krádeži	Uživatelé kontrolovaná pojistka proti krádeži používající osobní heslo pro blokování stroje, podporováno alarmem		Žádná	Uživatelé kontrolovaná pojistka proti krádeži používající osobní heslo pro blokování stroje, podporováno alarmem	
Šířka sečení	20 cm, seče 1cm vně koleček		3 nože s celkovou šíří sečení 53cm (21"), seče 1.5cm vně koleček		
Svahová dostupnost	Vhodné pro trávník s maximálním sklonem 18°		Vhodné pro trávník s maximálním sklonem 15°		
Sečící motory	150W motor		3 x 150W motory		
Pohonná jednotka	24-voltová baterie, 2 x 12 AH gelové baterie (bezúdržbové)		Exkluzivní Drop and Go 24-voltové baterie (bezúdržbové)		
			2 x 17 AH hermetická olověná		2 x 20 AH hermetická olověná
Doba nabíjení	Přibližně 16 hodin		Přibližně 20 hodin		
Průměrná pracovní doba	2.5 Hodiny *	3 Hodiny *	2 Hodiny *	2.5 Hodiny *	3 Hodiny *
Kolečka pohonu	Se vzorkem		Hladká (Doporučeno pro trávníky s nízkou výškou sečení a hladkým povrchem)	Se vzorkem (Doporučeno pro trávníky s vysokou výškou sečení a hrboletým povrchem)	

Bezpečnostní prvky

Automatická činnost: Robomow® pracuje sám bez zásahu uživatele

Dětská pojistka: Zabraňuje dětem v používání Robomow®

Snímač nadzvednutí: Okamžitě zastaví nože když je Robomow® nadzvednut

Nárazníky se snímači: Snímače v náraznících okolo celého Robomow®

Obvodový spínač: Robomow® nemůže pracovat jestliže je vypnutý obvodový spínač a nebo pokud je mimo obvodovou smyčku

Ochranné monitorování proti přehřátí: Sečení a pohon jsou během provozu neustále monitorovány proti přehřátí

Automatická výstraha před zahájením činnosti: Zvuková výstraha je spuštěna 5 minut před automatickým zahájením činnosti pro varování k vyklizení plochy (RM400 & RL2000 modely)

Snímač náklonu: Okamžitě zastaví nože když je Robomow® nadzvednut (RM200 & RM400 modely)

Další bezpečnostní prvky, které dělají z Robomow® tu nejbezpečnější cestu jak sekat Váš trávník

* Záleží na typu trávy a podmínkách